

# 普凡特 LP618

## 产品概述

白炭黑分散剂，适用于高填充或高活性白炭黑橡胶胶料的分散和润滑。

## 产品说明

---

组成:	脂肪酸锌和填料的混合物
外观:	浅棕色颗粒
气味:	轻微
灰分:	~16%
密度:	~1.1g/cm <sup>3</sup>
熔点:	~90°C
硫化胶褪色性:	无
生理特性:	参照有关安全资料

---

## 使用

**作用** LP618 是一种白炭黑分散剂和润滑剂，可以改善填料和助剂在胶料中的分散性，提高橡胶的物理性能。尤其在使用白炭黑填充的胎面胶中，可以降低胶料混炼和加工时的粘度，有助于提高胶料的焦烧安全性和促进橡胶硫化。

**用量** 建议用量 2-5phr，在混炼时和填料一同加入。

**应用** 轮胎及其它模压和挤出橡胶制品

## 储存

产品放置于室温、阴凉、干燥处，原包装密封存放 36 个月。

## 包装规格

纸袋，25 公斤/袋

## 处理

请参照产品安全资料 (MSDS)

## 产品技术说明书（TDS）

---

注：我司通过口头，书面或通过试验提出的技术建议，均属真实，但我们并不对其作出保证。本公司提供的产品是否适合您的预定工艺流程及应用还需要您作出判断。如果需对任何损失进行赔偿，本公司仅赔偿由本公司提供的并且由贵方使用的货物价值。本公司将为您提供符合标准及质量一致的产品。

---



青岛四汇新材料科技有限公司

地址：山东省青岛市莱西市沽河街道办事处烟青路2号

邮编：266600

电话：+86-532-66890658

传真：+86-532-66890876

邮箱：[info@qingdaosihui.com](mailto:info@qingdaosihui.com)